



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DdP)

Página 2 de 2

9. Declaración de Prestaciones:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica Armonizada
Longitud	36 mm	EN 14889-2:2006
Diámetro equivalente	0,6300 mm	EN 14889-2:2006
Esbeltez: grosor/longitud	57,14	EN 14889-2:2006
Resistencia a la Tracción	430,0 N/mm ²	EN ISO 13934-1:2013
Módulo de Elasticidad	5,1 KN/mm ²	EN ISO 13934-1:2013
Punto de reblandecimiento	NPD	- -
Consistencia con 4,5 Kg/m ³ de fibras	Tiempo Vebe 10,7 s	EN 12350-3:2019
Dosificación	4,5 kg/m ³ para alcanzar los resultados de resistencia residual a flexión de 1,5 Mpa a 0,5mm CMOD y una resistencia residual a flexión de 1 Mpa a 3,5 mm CMOD	EN 14889-2:2006

10. Declaración

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 se ajusta al declarado en el punto 9. Esta Declaración de Prestaciones se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Madrid, a veinte (30) de enero de 2025

PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L.




Jesús Masa Martínez
Director Gerente

Colegiado: 006305



PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L.



Avda. de España, núm.29-Vivi.5
28220 Majadahonda - Madrid
Telf. +34 916 344 224
E-mail: paviprint@paviprint.com

®
STAMPED CONCRETE